

## Gamme YM 14 à 29 ch

### Options

- Faisceau électrique 6 m au lieu de 4 m
- Jauge niveau de carburant avec faisceau pour tableau de bord B20
- Coude mélangeur d'échappement
- Kit isolation bipolaire
- Kit clé de contact
- Kit de entretien à bord gamme YM Lot d'entretien de bord

## Gamme JH-CR 40 à 110 ch

### Options

- Faisceau électrique 10 m lieu de 5 m
- Coude d'échappement réhaussé pour 40/45/57 ch
- Coude d'échappement réhaussé pour 80/110 ch
- Pompe à eau de mer arrière (pour 80/110 ch)
- Kit 2ème alternateur Valeo 12 V / 125 A ou 24 V / 65 A
- Tableau de bord C35 au lieu de B25
- Embase SD60 arbre long (+75 mm)
- Afficheur VC10 avec tableau de bord marche/arrêt A15 au lieu de B25
- Système de commande VC10 avec boîtier de commande électronique pose latérale ou sur pupitre\*
- Kit NMEA pour la surveillance des données moteur via le chartplotter
- Kit isolation bipolaire
- Trolling Valve (ZF25/ZF25A/KMH4A)
- Jauge niveau de carburant pour tableau de bord B25 ou C35
- Faisceau de jauge de carburant pour tableau de bord B25
- Clé de contact avec arrêt d'urgence homme à la mer
- Deuxième Station
- SOLAS avec certificat (pose en usine uniquement)
- Lot d'entretien de bord gamme JH-CR

## Gamme 4LV 150 à 250 ch

### Options

- Boîtier de commande mécanique avec tableau de bord B25 au lieu du système de commande VC10
- Faisceau électrique 10 m lieu de 5 m
- Faisceau électrique 20 m au lieu de 5 m
- Coude d'échappement réhaussé
- Kit NMEA de surveillance des données moteur via le chartplotter
- Kit isolation bipolaire
- Jauge niveau d'huile tribord
- Trolling Valve KMH50 Type C
- Kit 2ème alternateur Valeo 12V /150A ou 24V/85A
- Kit 2ème alternateur 12V /130A 24A /110A Mastervolt avec régulateur Alpha Pro
- Boîtier de commande électronique pose latérale au lieu de pose sur pupitre
- SOLAS avec certificat (pose en usine uniquement)
- Arrêt d'urgence homme à la mer (simple)
- Deuxième Station
- Kit de entretien à bord gamme 4LV

## Gamme 8LV 320 à 370 ch

### Options

- Faisceau électrique 10 m lieu de 5 m
- Faisceau électrique 20 m lieu de 5 m
- Coude d'échappement réhaussé
- Kit NMEA de surveillance des données moteur via le chartplotter
- Kit isolation bipolaire
- Arrêt d'urgence homme à la mer (simple)
- SOLAS avec certificat (pose en usine uniquement)
- Système de commande par Joystick pour les manœuvres
- Deuxième Station
- Kit de entretien à bord gamme 8LV

## Gamme 6LY-CR 400 - 440 ch

### Options

- Faisceau électrique 10 m lieu de 5 m
- Faisceau électrique 20 m lieu de 5 m
- Coude d'échappement réhaussé
- Kit NMEA de surveillance des données moteur via le chartplotter
- Kit 2ème alternateur 12V / 120A ou 24 / 45A
- Kit 2ème alternateur 24V /110A Mastervolt avec régulateur Alpha Pro
- Kit isolation bipolaire
- Arrêt d'urgence homme à la mer (simple)
- SOLAS avec certificat (pose en usine uniquement)
- Kit de entretien à bord gamme 6LY-CR

## NOMENCLATURE STANDARD DE LIVRAISON MOTEUR

Installation électrique 12V avec solénoïde d'arrêt moteur (sauf gamme 1GM), prolongateur faisceau électrique, supports moteur et supports flexibles, manuelle d'utilisation, huile mot et liquide de refroidissement moteur.

### Gamme GM

- Faisceau électrique 3 m
- Câble d'arrêt moteur 3 m
- Tableau de bord - A
- Alternateur 12 V / 35 A



B20/B25



C30/C35

### Gamme YM

- Faisceau électrique 4 m
- Tableau de bord numérique sans clé B20
- Alternateur 12 V / 125 A



YD25 Display



YD42 Display

### Gamme JH

- Faisceau électrique 4 m (JH) ou 5 m (JH-CR)
- Tableau de bord numérique sans clé B20 (JH) ou YD25 (JH-CR)
- Alternateur 12 V / 125 A

### Gamme LV / LY, JH-CR en option

- Faisceau électrique 5 m
- Système de commande YANMAR VC10 VCS avec afficheur couleur multifonction
- Tableau de bord avec boutons Start/Stop
- Tableau de bord de secours avec démarrage/stop et accélérateur
- Poignée de commande avec Trolling Valve ou trim/tilt (selon la transmission sélectionnée)

### Options Générales

#### Options

- Kit ballon eau chaude
- Tuyau carburant FKM souple 6 m (recommandé pour moteurs Common Rail)
- Enjoliveur chromé pour tableau de bord B20, B25, C30 ou C35
- Bâti Polyester pour SD25 ou SD60
- Kit écrou d'hélice pour Saildrive SD25 ou SD60
- Kit adaptateur SD60 pour chassis moteur SD50
- Boîtier latéral de commande mécanique avec logo 'YANMAR'
- Huile moteur YANMAR 15W40 1 l
- Huile moteur YANMAR 15W40 5 l
- Liquide de refroidissement YANMAR 1 l
- Liquide de refroidissement YANMAR 5 l

## OPTIONS SYSTÈME DE COMMANDES NAVIRE

### Options

- Système de Joystick JC10 pour sterndrive ZT370 gamme LV
- Système du Joystick JC20 pour gammes in-bord JH-CR, LV, LY

### JC10



### JC20



Le système Joystick convient aux installation bi-moteurs avec 1 ou plusieurs poste de pilotage avec inverseurs à commandes électrique. Le système JC20 ne comprend pas le propulseur d'étrave 'Extended Runtime'

### Système VC10

- Afficheur couleur multifonction
- Commande mono ou bi-levier chromée (fonction synchro moteur pour la bi-levier)
- Tableau de démarrage/arrêt moteur
- Tableau de secours avec fonction de démarrage/stop/accélération

